

CTEZED 23.3 JHV su IVECO

↑ 23 m
→ 10 m
👤 250 kg

**Massime prestazioni
e sicurezza in tutte le
applicazioni.**

Semplicità d'utilizzo.
Controllo.
Tecnologia.



CTEZED 23.3 JHV su IVECO

23 m di altezza di lavoro, 10 m di sbraccio
e una straordinaria portata di 250 kg



S³ EVO



Stabilità
in altezza



250 kg di portata
in cesta



Jib

DATI TECNICI

- » Doppio pantografo + braccio telescopico con uno sfilo +jib
- » Movimentazione pantografo con bielle
- » Rotazione torretta $\pm 320^\circ$
- » Comandi elettroidraulici proporzionali simultanei con rampe di accelerazione e decelerazione per un controllo più fluido delle manovre
- » Avviamento/arresto motore dalla navicella
- » Regolazione automatica dei giri motore per il modello
- » Pianale in alluminio anti-scivolo
- » Navicella in alluminio 1400x700x1100 mm
- » Rotazione idraulica navicella $90^\circ + 90^\circ$
- » Livellamento navicella a parallelogramma idraulico
- » 4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico con sensori di contatto terreno: stabilizzatori frontali con estensione delle traverse, stabilizzatori posteriori fissi in sagoma
- » Stabilizzazione variabile con S³ Smart Stability System EVO
- » Sistema di gestione elettronico CAN BUS
- » Cella di carico
- » Impianto oleodinamico alimentato da pompa ad ingranaggi installata sulla presa di forza del veicolo
- » Cicalino innesto presa di forza
- » Contatore in cabina
- » Presa elettrica 230 V AC CE in navicella
- » Certificazione CE secondo UNI EN 280:2015
- » Verniciatura standard blue (RAL 5017) e bianco (RAL 9003)



watch the video

STRENX
PERFORMANCE STEEL


IPAF



ACCESSO IN PIATTAFORMA
FACILITATO



STRUMENTI DI DIAGNOSTICA




CTE CONNECT PER LA
GESTIONE DA REMOTO




DOTATA DI JIB


STABILIZZAZIONE



AREA DI LAVORO



DIMENSIONI



23* m

1,4 x 0,7 x 1,1 m

21* m

10* m

250 kg

GVW min 3.500 kg

VTR 200 kg

* sbraccio e altezza di lavoro possono variare di $\pm 3\%$ a seconda di variazioni nella fabbricazione o condizioni di lavoro.

I dati contenuti nella presente scheda non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo. _ZED 23.3 JHV - ed. 09/21

CTEZED 23.3 JHV su IVECO



**Siamo CTE, uno dei più grandi gruppi
nel mercato del sollevamento di persone
e movimentazione di materiali.**



**Assistenza
post-vendita**



**Servizio
ricambi**



**Manutenzione
programmata**



**Assistenza
presso il cliente**



**Officine
autorizzate**

Servizi efficienti, soluzioni tecniche innovative, assistenza tempestiva, consulenza professionale e formazione:
Work Becomes Easy tutto questo.

Uno stile, una filosofia al cui centro ci sono i clienti, la loro sicurezza, la qualità della loro vita.
Per questo in CTE opera un gruppo unito da idee, motivazione e passione per semplificare il lavoro delle
imprese attive nel campo del sollevamento di persone e oggetti.

CTE S.p.A.

Headquarter
Via Caproni 7
38068 Rovereto (TN) IT
Ph. +39 0464 48.50.50

info@ctelift.com - www.ctelift.com

Factory

Loc. Terramatta 5
37010 Rivoli Veronese (VR) IT
Via E. Fermi 2
37010 Affi (VR) IT

CTE UK Ltd

Enderby Leicestershire - UK

CTE FRANCE Sas

Heillecourt - FR

CTE NA Corp

Willington - CT - USA

